



zenium®

| bucco-light® C.2 réf. BL/C2/100

Un éclairage direct et indirect associé à une lumière de haute précision destinée aux pratiques professionnelles les plus exigeantes.



bucco-light C.2® – réf. BL/C2/100

Structure de l'appareil

Profilé : aluminium thermolaqué.
Diffusion de la lumière : diffuseur spécifique à stries longitudinales pour une meilleure répartition et une augmentation du flux lumineux.
Dimensions : 1280 x 500 x 110 mm
Poids : 7 kg
Coloris : Blanc (RAL 9003)

Équipement :

Alimentation : allumage instantané par ballasts électroniques.
4 tubes 36 W lumière du jour

Entretien :

Afin d'assurer une plus grande simplicité d'entretien, **bucco-light® C.2** a été conçu avec un bloc éclairant complètement fermé.
Bucco-light® C.2 contribue ainsi à encore plus d'hygiène dans vos salles de travail et laboratoires.

Performances :

Conforme à la norme DIN 67505 qui régit la quantité et la qualité de lumière diffusée.
Flux lumineux :
1800 lux à 1 m sous l'appareil
Température de couleur : 6500° K
Rendu des couleurs : 97%
Consommation : 144 Watts
Installation facile : par 4 câbles de suspension avec système auto-serrant de réglage en hauteur.

Variante : Existe en version 4X58w.
Longueur : 1580 mm
Consommation : 232 Watts
Ref : **BL/C2/150**

zenium

4, rue Adhémar
F – 54410
Laneuveville-devant-Nancy
tél. (33) 03 83 55 03 59
fax (33) 03 83 53 26 16
www.b2m-buccolux.com
b2m.buccolux@wanadoo.fr

Zenium, fabricant des gammes : **bucco-lux®**, **bucco-light®**, **arcolux®**

